

Ориентировочная дата поступления ТСУ 9422 на склад \_\_\_\_\_



### Применяемость:

- Шевроле Лачетти седан с 2004 г.в.
- Дэу Нубире седан с 2004 г.в.
- Дэу Джентра седан с 2013г.в.

### Технические данные

Диаметр сцепного шара, мм	50
Масса ТСУ, не более, кг	17,2
Допустимая масса прицепа, кг	1200
D-параметр, кН*	7,1

\* D-параметр рассчитывается по формуле:

$D = g * (M_a * M_p / (M_a + M_p))$  (Н), где  
*g* – гравитационное ускорение (принимается 9,81 м/с<sup>2</sup>)  
*M<sub>a</sub>* – допустимая масса тягача (буксирующего автомобиля)

*M<sub>p</sub>* - допустимая масса буксируемого прицепа

- На ТСУ применен условно съемный шар (на двух болтах).
- ТСУ крепится к лонжеронам а/м
- При установке ТСУ на автомобиль
  - **не требуется сверлить отверстия в кузове автомобиля,** используются отверстия в лонжеронах, предусмотренные изготовителем
  - бампер необходимо снять
- В комплект поставки входят: монтажные и крепежные изделия, колпачок. **Крепеж оцинкован.**